



CARACTERÍSTICAS

- Mais de 50.000 horas de vida útil.
- Consumo de energia 80% menor.
- Bateria de lítio embutida de alta eficiência.
- Célula solar de silício importada de alta eficiência.
- Grau de proteção IP65.
- Mais de 80 fontes de luz IRC que garantem a qualidade da iluminação e a verdadeira cor dos objetos.
- Fácil de instalar em comparação com luminárias de rua solar tradicionais.

Modelo	Potência	Potência	Eficiência Luminosa	Altura de montagem	Tempo para carregar (com fortes raios solares)	Tempo para descarregar
SPL-SLD08W/50APB-01	8W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	3-4m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD15W/50APB-01	15W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	4-5m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD20W/50APB-01	20W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	5-6m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD30W/50APB-01	30W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	6-7m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD40W/50APB-01	40W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	6-7m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD50W/50APB-01	50W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	7-8m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD60W/50APB-01	60W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	7-8m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD80W/50APB-01	80W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	9-10m	6-7 horas	12 horas
SPL-SLD100W/50APB-01	100W	Bridgelux/Expistar	110LM/W	9-10m	6-7 horas	12 horas

