



CARACTERÍSTICAS

- Design elegante e moderno, fácil montar e instalar
- Corpo de alumínio ADC12 com excelente dissipação de calor.
- Vidro temperado, eficiência luminosa $\geq 90\%$.
- SMD 2835 LED de 0,5 Ws, maior confiabilidade.
- Vida útil de até 35.000 horas
- Alto IRC IP65

Código do Produto	SPL-LF10W-50AHT-01	SPL-LF20W-50AHT-01	SPL-LF30W-50AHT-01	SPL-LF50W-50AHT-01
Potência	10W	20W	30W	50W
Fluxo Luminoso	$\geq 1000\text{Lm}$	$\geq 2000\text{Lm}$	$\geq 3000\text{Lm}$	$\geq 5000\text{Lm}$
LED	Smalite 2835 20PCS	Smalite 2835 44PCS	Smalite 2835 60PCS	Smalite 2835 100PCS
Driver	CE EMC condutor aprovado			
Voltagem	AC100-277V			
Eficiência Luminosa	100-120lm/W			
IRC	$>70\text{Ra}/>80\text{Ra}$			
Temperatura de cor	2700K-6500K			
Fator potência	$>0,9$			
Ângulo de abertura	110°			
Vida Útil	35.000 horas			
Configuração IP	IP65			
Temperatura de armazenamento	$-40 \sim -80^\circ\text{C}$			
Temperatura de operação	$-20 \sim 55^\circ\text{C}$			
Substituível	40W HID	80W HID	120W HID	200W HID
Peso Líquido	0.47Kg	0.91Kg	1.4Kg	1.79Kg

APLICAÇÕES

Amplamente utilizado em ginásios, aeroportos, docas, grandes edifícios placas de publicidade, áreas de iluminação etc.



ESPECIFICAÇÃO

Código do Produto	SPL-LF10W-50AHT-01	SPL-LF20W-50AHT-01	SPL-LF30W-50AHT-01	SPL-LF50W-50AHT-01
Potência	10W	20W	30W	50W
Fluxo Luminoso	≥1000Lm	≥2000Lm	≥3000Lm	≥5000Lm
LED	Smalite 2835 20PCS	Smalite 2835 44PCS	Smalite 2835 60PCS	Smalite 2835 100PCS
Driver	CE EMC condutor aprovado			
Voltagem	AC100-277V			
Eficiência Luminosa	100-120lm/W			
IRC	>70Ra/>80Ra			
Temperatura de cor	2700K-6500K			
Fator potência	>0,9			
Ângulo de abertura	110°			
Vida Útil	35.000 horas			
Configuração IP	IP65			
Temperatura de armazenamento	-40~80°C			
Temperatura de operação	-20~55°C			
Substituível	40W HID	80W HID	120W HID	200W HID
Peso Líquido	0.47Kg	0.91Kg	1.4Kg	1.79Kg

