

### CARACTERÍSTICAS

- O design do refletor oferece maior eficiência luminosa além de melhor dissipação de calor
- Ângulos de abertura disponíveis: 25° / 60° / 120°
- Revestimento de alta qualidade para prevenção de ferrugem
- Consumo de energia 80% menor em comparação a tradicional luz incandescente de 50W / 80W / 100W / 150W / 200W

- Disponível nas temperaturas de cor 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
- Vida útil de 50.000 horas e 5 anos de garantia



### APLICAÇÕES

Iluminação geral, estacionamento externo, áreas comerciais e industriais, iluminação de segurança.

Potência	50W	80W	100W	150W	200W
Lumens	6.000LM	9.600LM	12.000LM	18.000LM	24.000LM
Voltagem	AC90-305V				
Driver	Meanwell HLG/ELG/Sosen				
Tipo de LED	Lumileds LUXEON 3030				
Quantidade de LEDs	54pcs	90pcs	120pcs	180pcs	240pcs
Temperatura de Cor	3000K/4000K/5000K/5700K/6500K				
Fator Potência	>0.95				
Ângulo de abertura	25° / 60° / 120°				
Dimensão	310*250*48mm	355*275*50mm	402*325*54mm	430*360*54mm	470*390*54mm
Temperatura Operação	-30°C~55°C				
Classificação IP	IP65				
Peso Líquido	1,8KG	3,0KG	4,3KG	5,5KG	7,0KG
Quantidade na caixa	8pcs	1pc	1pc	1pc	1pc
Tamanho da embalagem	530*365*255mm	435*340*130mm	510*430*135mm	510*430*135mm	550*460*135mm
Vida Útil	>50.000 horas				
Garantia	5 anos				